


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA  
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ  
PRZEKRÓJ PIONOWY



\* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

|                          |  |   |                       |        |
|--------------------------|--|---|-----------------------|--------|
| <b>"DOM-BUD" Suwałki</b> |  | specjalność: architektoniczna                                   |                       |        |
| TEMAT:                   | OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY - bez sali gimnastycznej (termomodernizacja)<br>kategoria obiektu budowlanego - IX           | skala:<br>1:50  | NR RYS.:<br><b>10</b> |        |
| ADRES:                   | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 ŁÓMŻA,<br>ul. MICKIEWICZA 6 jedn. ew. – 206201_1,<br>Łomża Miasto obręb –Łomża 1, dz.nr 11214/2 | RYSUNEK: Detal dolnej krawędzi<br>docieplenia - listwa startowa |                       |        |
| IMIĘ I NAZWISKO          |  | NR UPR.   | DATA                  | PODPIS |
| PROJEKTANT:              | arch. Andrzej Horodeński   | BŁ-3/83   | 15.06.2016            |        |
| SPRAWDZAJĄCY:            | arch. Teresa Kolasa-Maluty   | 402-Km/73   | 15.06.2016            |        |